

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 1801
TASKalfa 2201

SISTEMI MULTIFUNZIONE
MONOCROMATICI A3

SISTEMI PER L'UFFICIO COMPATTI E VERSATILI.



Grazie ai nuovi sistemi KYOCERA TASKalfa 1801 e TASKalfa 2201 riuscirete a superare tutte le sfide dell'attività lavorativa quotidiana. La risoluzione a 600 dpi e i 256 toni di grigio offrono una qualità di riproduzione delle immagini fedele all'originale. Tutta la flessibilità e versatilità necessarie negli uffici modernamente organizzati sono garantite grazie alla scansione a colori standard, al collegamento di rete e al fax opzionali, oltre ad offrire una semplicità di accesso grazie al pannello di controllo. Questi sistemi sono perfetti per ambienti di lavoro esigenti, ma con piccoli spazi.

- > Fino a 18/22 ppm A4 - 8/10 ppm A3
- > Funzionalità di scansione colore e stampa standard
- > Risoluzione 600 dpi e 256 scale di grigi per testi precisi e immagini fedeli all'originale
- > Funzione fax e interfaccia di rete gigabit opzionali
- > Capacità carta standard: 400 fogli (espandibile fino a 1.300)
- > Componenti a lunga durata garantiscono efficienza e affidabilità

 **KYOCERA**
Document Solutions



I sistemi TASKalfa 1801/2201 sono dotati di componenti a lunga durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile, per soddisfare anche le necessità più complesse che provengono dagli ambienti di ufficio più esigenti. Questi sistemi assicurano produttività e versatilità applicativa, nonché il minimo impatto ambientale.

TASKalfa 1801 / 2201

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA Laser, monocomponente

Velocità motore (pagine per minuto):

Max 18/8 pagine per minuto A4/A3

Max 22/10 pagine per minuto A4/A3

Risoluzione: 600 x 600 dpi, 256 scale di grigi

Tempo di riscaldamento dall'accensione: 18,8 secondi o inferiore

Tempo di uscita della prima pagina: 5,7 secondi o inferiore

Dimensioni (L x P x A): 565 x 527 x 485 mm

Peso: Unità principale: circa 26 kg

Alimentazione elettrica: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

TASKalfa 1801:

Stampa: 385 W

Standby: 75 W

Modalità a riposo: 1,54 W

TASKalfa 2201:

Stampa: 415 W

Standby: 76 W

Modalità a riposo: 1,54 W

Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):

Copiatrice: 62 dB(A); standby: 40 dB(A)

Certificazioni: GS, TÜV, CE

Questo prodotto è stato realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta

Cassetto carta universale 300 fogli, 64–105 g/m², A3, A4,

A5, Ledger, Letter, Legal; by-pass multiuso 100 fogli,

45–160 g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal

Capacità carta massima (con opzioni): 1.300 fogli

Capacità di uscita carta: 250 fogli faccia in giù

FUNZIONI STAMPA

Processore: ARM v5 equivalente base core, 500 MHz

Memoria: standard max 256 MB

Emulazioni: sistema di stampa *host-based* per tutti i sistemi operativi Windows attuali

Interfaccia standard: USB 2.0 (Hi-speed)

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originali: A3

Copia continua: 1–999

Zoom: 25–400 % in 1 % steps

Riduzione e ingrandimenti prefissati: 5R/5I

Funzioni digitale: una scansione molte stampe, fascicolazione elettronica copia, fascicolazione ruotata copia*, selezione carta automatica, copia fronte-retro**, copia combinata pollici/metrico, modalità layout (2-in-1, 4-in-1), modalità tasto programma

*Necessità di cassetto aggiuntivo PF-480

**Necessità di unità fronte-retro opzionale

Regolazione densità: Automatica, manuale: 7 passaggi

Regolazioni immagini: Testo + foto, testo, foto

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità scansione

Scan-to-PC, scan-to-email, network TWAIN

Velocità di scansione: fino a 22 immagini al minuto (600 dpi/A4)

Tipi di originali: testo, foto, testo + foto

Formato massimo di scansione: A3

Risoluzione di scansione

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 scale di grigi)

Formati immagini: PDF, JPG, BMP, TIFF

FUNZIONI FAX (opzionale)*

Velocità modem: max 33.6 kbps

Compatibilità: ITU-T, SuperG3

Velocità di trasmissione: 4 secondi o inferiore (MMR)

Risoluzione fax

Normale: 200 x 100 dpi, fine: 200 x 200 dpi,

superfine: 200 x 400 dpi, mezzi toni: 256 scale di grigi

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: MMR, MR, MH

Caratteristiche

Fax di rete: (solo invio)** trasmissione ruotata, ricezione fax fronte-retro, riservata, relay & bulletin board, trasmissione e ricezione controllo password, riduzione automatica in ricezione.

*Necessità di DP-480

**Necessità di IB-33

CONSUMABILI

Toner Kit TK-4105: Toner microfine per 15.000 pagine A4, copertura 6% capacità starter toner per 3.000 pagine A4, copertura 6%

OPZIONI

Fax System (X)

Gestione carta

DP-480 Alimentatore automatico di originali: (con inversione) 50 fogli, scansione fronte-retro, 45–120 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-statement-R.

PF-480 Cassetto carta: 300 fogli, 64–105 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-statement-R (è possibile aggiungere al massimo tre PF-480 alla configurazione standard)

DU-480 Unità fronte-retro: 64–105 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-statement-R

Altro

IB-33: Ethernet Gigabit

Coprioriginali (H)

Mobiletto di supporto: legno/metallo con vano porta carta e ruote*

CB-480L mobiletto di supporto basso in legno

CB-480H mobiletto di supporto alto in legno

CB-481L mobiletto di supporto basso in metallo

CB-481H mobiletto di supporto alto in metallo

*I mobiletto di supporto alti servono per la configurazione con massimo un cassetto aggiuntivo.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Verdi 89/91 – 20063 Cernusco s/N (MI) Italia

Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600

www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA